

# PUNTO SINGER

Queste indicazioni ti aiuteranno a generare correttamente i file necessari per la stampa di cataloghi o libri con rilegatura in brossura fresata.

## FILE

Invia un file PDF unico in scala 1:1 a pagine singole in ordine di lettura, non protetto da password, ad una risoluzione di 300 dpi con crocini e segni di taglio.

Se non puoi esportare in PDF/X-3:2002, è fondamentale che i font siano incorporati nel file, oppure convertiti in tracciati, per evitare problemi nella resa dei testi.

## COLORI

Il file grafico deve essere realizzato in quadricromia CMYK, con profilo colore FOGRA39.

Per una resa cromatica ottimale in fase di stampa, segui queste indicazioni:

- Per elementi in **scala di grigio** utilizza solo il canale Nero (K), con C, M e Y impostati a 0%.
- Per **fondi pieni o ampie aree nere**, utilizza un nero composito: K=100% e C=30%, per una maggiore profondità e uniformità.

## MARGINI E ABBONDANZE

Esporta i file includendo 5 mm di abbondanza (bleed) su tutti i lati, per garantire un taglio preciso senza rischi di bordi bianchi.

Ti consigliamo inoltre di mantenere tutti i testi e gli elementi grafici importanti ad almeno 10 mm dal bordo finito, così da evitare che vengano tagliati o risultino troppo vicini al margine, compromettendo la leggibilità e l'estetica del progetto.

## NUMERO DI PAGINE

Verifica attentamente che il numero di facciate presenti nel file corrisponda a quello indicato nell'ordine. Ricorda che per "facciate" si intendono le singole superfici stampabili, ovvero una per il fronte e una per il retro di ogni pagina.

Il conteggio totale include anche le quattro facciate della copertina (fronte esterno, fronte interno, retro interno, retro esterno).

## CREAZIONE COPERTINA

Per la stampa della copertina, prepara un PDF composto da due pagine, ciascuna rappresentante la copertina stessa:

### Pagina 1 – Esterno copertina:

- A sinistra: quarta di copertina
- Al centro: dorso (con dimensioni indicate automaticamente dal sito)
- A destra: prima di copertina

### Pagina 2 – Interno copertina:

- A sinistra: seconda di copertina
- Al centro: dorso
- A destra: terza di copertina

Ogni pagina deve includere 5 mm di abbondanza per lato. Una volta completata l'impaginazione, esporta il file in PDF.

Nota: anche nel caso in cui la copertina sia stampata solo sul lato esterno, è comunque necessario fornire entrambe le pagine del file, includendo seconda e terza di copertina anche se bianche.

inkee